

FW-R KLIMATRUHE WASSERGEKÜHLT

Reiner Kühlbetrieb mit Anschluss an Kühlturm- oder Stadtwasser



TL3
Notwendiges
Zubehör

Eigenschaften

- 2 Leistungsgrößen
- Kältemittel R 410 A
- Alle Modelle nur kühlen
- Kühlwasserregler Standard
- Rollkolbenverdichter
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Plattenwärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad
- Mikroprozessor zur Steuerung aller Funktionen
- 2 Radialventilatoren mit 3 Drehzahlen
- Infrarot-Fernbedienung TL3 zum Betrieb erforderlich (Zubehör)
- Elektroheizregister und PWW-Heizregister lieferbar (Zubehör)



TL3
Zubehör
erforderlich



TL3-Empfänger im Gerät montiert



TL3-Empfänger an der Wand montiert

Serie				FW-R	FW-R
Modell				FW-130 R	FW-160 R
	Kühlleistung		kW	2,9	4,0
	Anschlussleistung		kW	0,71	0,86
	Stromaufnahme		A	3,55	4,02
Kühlbetrieb	EER Jahresarbeitszahl			4,08	4,17
	Energieeffizienzklasse			A	A
	Entfeuchtungsleistung		l/h	1,78	1,78
	Wasserverbrauch bei 16°C Eintritt		l/h	95	120
	Wasserverbrauch bei 30-35°C Eintritt		l/h	586	804
Akustik	Luftmenge	(max/med/min)	m³/h	470/390/270	690/525/375
	Schalldruck	max	dB(A)	44	47,5
	Schallleistung	max	dB(A)	52,5	56
Abmessungen		BxTxH	mm	1121x242x723	1121x242x723
Gewicht		netto	kg	63	67
Kälte	Kältemittel	Typ / GWP		R410A / 1975	R410A / 1975
	Werksfüllmenge	R410a	kg	0,75	0,83
Wasseranschlüsse	Wasseranschlüsse Eintritt - Austritt		Zoll	1/2"	1/2"
Elektro	Spannung		V-Hz-Ph	230V~ 50Hz, 1Ph	230V~ 50Hz, 1Ph
	Empfohlene Zuleitung	zur FW-R	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5
	Empfohlene Absicherung	träge	A	16	16
Bedienung	Infrarot-Fernbedienung			TL 3 (Zubehör)	

Modell	Passendes Zubehör	
	FW - 130 R	FW - 160 R
TL3 Infrarot-Fernbedienung	✓	✓
BR 26, Elektroheizung 1,2 kW	✓	✓
BVR 1, PWW-Heizregister	✓	✓