


# Die wohl flachste Kassette der Welt...



## MKC

Kaltwasser  
ONEWAY-Kassette



### Eigenschaften

- 2 Modelle
- Tangentialventilator mit 3 Drehzahlen
- Mikroprozessor zur Steuerung aller Funktionen
- Selbstdiagnose bei Störungen
- Designblenden mit großzügiger Lufteintrittsfläche und integriertem Luftfilter
- Swinglamelle mit Motorantrieb
- Regelung komplett integriert im Gehäuse. Somit Zugang zu allen Komponenten von unten
- Steuerung des Gerätes erfolgt komfortabel über eine im Lieferumfang enthaltene Infrarotfernbedienung oder auf Wunsch über Kabelfernbedienung (Zubehör)
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- Integrierte Kondensatpumpe, Förderhöhe 750 mm ab Unterkante Gerät
- Extrem flache Bauweise mit einer Einbauhöhe von nur 153 mm
- 3-Wegeventil mit 230 Volt Stellmotor und Anschlussverschraubung als Zubehör erhältlich

Modell	Inneneinheiten	MKC 300 R-B	MKC 400 R-B
Kühlleistung	gesamt	3,04	3,79
	sensibel	2,09	2,61
Wassermenge		520	650
Druckverlust		10,27	14,45
Heizleistung		5,17	6,47
Wassermenge		560	700
Druckverlust		11,4	18,6
Luftleistung	max/med/min	510/450/400	630/560/500
Schalldruck	max/med/min	36/34/32	37/35/34
Schallleistung	max/med/min	48/45/43	49/46/45
Spannung	V-Hz-Ph	230V~ 50Hz, 1Ph	230V~ 50Hz, 1Ph
Anschlussleistung		32	40
Stromaufnahme		0,14	0,17
Empfohlene Absicherung	träge	16	16
Wassertemperatur	kühlen	Für alle Modelle min 3°C / max 20 °C	
	heizen	Für alle Modelle min 30°C / max 75°C	
Betriebsdruck		Für alle Modelle min 0,15 mPa / max 1,6 mPa	
Wasseranschlüsse		Für alle Modelle 3/4" Innengewinde M30x1,5	
Wasserinhalt		1	1
Kondensatanschluss	außen	25	25
Abmessungen	Gehäuse BxTxH	1053x425x153	1053x425x153
	Blende BxTxH	1180x465x25	1180x465x25
Gewicht	Gehäuse/Blende	13	13,3
Einsatzgrenzen	innen	17 °C - 30 °C	17 °C - 30 °C
Bedienung	Standard	Infrarot Fernbedienung	
	Zubehör	Kabelfernbedienung KJR 90A	

Zubehör: Dreiwegeventil mit Anschlussverschraubung 3/4" für alle Modelle