


Unauffällig aber effizient



MKG-B

Kaltwasser
Wandklimageräte



Eigenschaften

- 3 Leistungsgrößen
- Formschönes Gehäuse mit geringem Platzbedarf
- Horizontale Luftausblaslammellen mit Motorantrieb und Swingfunktion
- Innenliegende vertikale Lamellen manuell einstellbar zur seitlichen Luftverteilung
- Große Frontpaneele mit leichtem Zugang zum Luftfilter
- Infrarotempfänger mit LCD-Display in der Frontpaneele integriert
- Mikroprozessor zur Steuerung aller Funktionen
- Selbstdiagnose bei Störungen
- Dreiwegeventil mit Stellantrieb im Gerät integriert
- Kabelfernbedienung und Gruppenregler als Zubehör erhältlich
- Im Lieferumfang enthaltene Infrarot-Fernbedienung für erhöhten Bedienkomfort
- Pflegeleichtes Gehäuse

Modell	Inneneinheiten	MKG 250 B	MKG 400 B	MKG 600 B
Kühlleistung	gesamt kW	2,63	3,28	5,0
	sensibel kW	1,81	2,26	3,44
Wassermenge	l/h	450	560	860
Druckverlust	kPa	29,4	43,5	42,5
Heizleistung	kW	3,31	4,31	6,61
Wassermenge	l/h	360	460	710
Druckverlust	kPa	15	26,8	25,8
Luftleistung	max/med/min m³/h	425/360/320	680/580/510	1020/870/770
Schalldruck	max/med/min dB(A)	30/24/20	37/31/26	40/34/29
Schallleistung	max/med/min dB(A)	41/34/30	48/42/36	52/45/39
Spannung	V-Hz-Ph	230V~ 50Hz, 1Ph	230V~ 50Hz, 1Ph	230V~ 50Hz, 1Ph
Anschlussleistung	kW	24	40	66
Stromaufnahme	A	0,1	0,17	0,29
Empfohlene Absicherung	träge A	16	16	16
Wassertemperatur	kühlen °C	Für alle Modelle min 3°C / max 20 °C		
	heizen °C	Für alle Modelle min 30°C / max 75°C		
Betriebsdruck	kPa	Für alle Modelle min 0,15 mPa / max 1,6 mPa		
Wasseranschlüsse	Zoll	Für alle Modelle 3/4" Innengewinde M30x1,5		
Wasserinhalt	l/h	1,3	1,4	1,5
Kondensatsanschluss	außen mm	20	20	20
Abmessungen	BxTxH mm	915x230x290	915x230x290	1072x230x315
Gewicht	kg	13	13,3	15,8
Einsatzgrenzen	innen °C	17 °C - 30 °C	17 °C - 30 °C	17 °C - 30 °C
Bedienung	Standard	Infrarot Fernbedienung		
	Zubehör	Kabelfernbedienung KJR 90A		